

	<p>특징</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 가볍고 견고한 알루미늄 재질 ▶ PICMG 1.3, 1.0 백플레인 및 eATX, ATX 마더보드와 호환 ▶ 5개의 드라이브 공간(5.25 인치 Slim ODD용 1개와 3.5 인치 드라이브용 4개) ▶ PS/2 및 Mini Redundant 전원공급장치와 호환 ▶ 주문 제작 가능
---	--

개요

고객의 입장에서 안정성과 편리성을 고려하여 가볍고 견고한 알루미늄 재질로 개발한 아산에스티의 4U 19인치 산업용 랙 마운트 새시 **JUPITER-MP4500** 시리즈

국제표준규격의 PICMG1.3, PICMG1.0 백플레인과 eATX 및 ATX 마더 보드에 적합하도록 설계 제작되었습니다. JUPITER-MP4500 시리즈는 PS/2 형태의 전원공급장치는 물론 미니 리던던트 전원공급장치를 장착할 수 있습니다. 새시 전면 우측에는 1개의 5.25인치 슬림형 드라이브 공간과 4개의 3.5인치 드라이브 공간이 있습니다. 또한 전면에는 전원 스위치, 리셋 스위치, 2개의 USB 포트, 전원/HDD/팬 속도 제어용 LED가 있습니다. 전면 좌측에는 3개의 볼 베어링 냉각 팬(Cooling Fan)이 설치되어 있으며 새시 내부의 온도를 40°C로 설정 후 그 이상의 온도로 상승하게 되면 팬의 속도를 조절하여 설정된 온도를 유지하도록 하는 자체 개발한 팬 속도 제어기를 사용하면 보다 안정적인 시스템을 운영할 수 있습니다. 이 기능은 선택사양입니다.

기능 및 구성

분류	기능
•치수	19인치(폭)x6.75인치(높이)x18인치(깊이), 482mm(폭)x172mm(높이)x457mm(깊이)
•색상	검정(전면 및 후면), 좌 우측 본체는 아노다이징 처리, 기타 색상은 선택 사양
•전면 디스크드라이브 공간	5.25인치 슬림형 드라이브 공간(1개), 3.5인치 드라이브 공간(4개)
•냉각 장치(전면 좌측)	80mm 볼 베어링 냉각 팬(3개)
•전면	USB 포트(2), HDD Activity LED, Power LED, Reset 및 전원스위치 버튼
•후면	USB 포트(4)
•호환 보드	PICMG 1.3, PICMG 1.0 백플레인 호환, ATX 및 eATX 마더보드 호환
•전원공급장치	PS/2, Mini Redundant 및 Redundant

주문 정보

JUPITER-MP4500-PB13	PICMG 1.3용 4U 19인치 랙 마운트 새시
JUPITER-MP4500-PB10	PICMG 1.0용 4U 19인치 랙 마운트 새시
JUPITER-MP4500-XATX	ATX Motherboard용 19인치 랙 마운트 새시
JUPITER-MP4500-XXXX	주문 제작 가능

▶주지 사항

여러 해 동안 다양한 분야에서 다양한 경험을 바탕으로 페사가 개발한 다 목적용 **JUPITER-MP4500** 시리즈는 특허 등록이 되어 있습니다. 안정적인 시스템 공급 목적으로 개발되었으며, 새시만은 판매하지 않음을 알려 드립니다. 만약 새시만을 필요로 하는 고객 여러분은 "거래약정서"에 서명 날인 후 최소 수량 **100**인 경우 검토 가능합니다.

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: asanst@asanst.com
 "ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.