


UP32-SX-PCI | 32 포트 Universal PCI RS-232 시리얼 통신카드

	<p>특징</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 최대 128포트 ▶ Universal(3.3v/5v) PCI 버스 및 PCI-X 호환 ▶ 양방향 직렬 통신 속도 921.6 Kbps ▶ RS-232 또는 RS-422 인터페이스 ▶ 15KV ESD 정전기 방전 및 전원 서지 보호 ▶ RISC 기반 ▶ 윈도우, 비스타, 리눅스, Sun Solaris 및 SCO Unix 운영체제 호환 ▶ RoHS 와 WEEE 준수
---	--

개요

UP32-SX-PCI는 고성능, 안정성, 확장이 요구되는 멀티 유저 시스템 및 원격 액세스 서버(RAS) 애플리케이션에 적합한 시리얼(직렬) 통신 제품이며, 모뎀, 프린터, 전자-POS 장치, 산업용 제어 같은 시리얼 장치를 8개에서 최대 128포트까지 확장 사용 가능합니다.

- 확장성: ① 시스템당 카드 4개 설치 가능 ② 8포트 외장형 확장 박스로 최대 32포트 지원 ③ 어댑터 카드 당 최대 4개의 확장 박스 연결 가능
- 확장 박스 RS-232 및 RS-422 핀 신호: RD, TD, GND, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI (DB25만)
- 확장 박스 치수: 97인치(높이)X12.09인치(길이)X3.93인치(폭)

기능 및 구성

- | | |
|-------------|--|
| • 호스트 인터페이스 | Universal PCI(PCI-X 호환) |
| • 포트 수 | 32 |
| • 전기적 인터페이스 | RS-232 또는 RS-422 |
| • PC 브래킷 | 표준 높이 |
| • 전송 속도(최대) | 921.6Kbps |
| • 전송 거리(최대) | 50피트(RS-232), 4000 피트(RS-422) |
| • 보드 커넥터 | D-sub(37핀) |
| • 시리얼 포트 보호 | 15Kv 정전기 방전 보호(ESD) |
| • 지원 신호 | RS-232/422: RD, TD, GND, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI (DB25만) |
| • 작동 온도 | -30°C - +55°C |
| • 비-작동 온도 | -35°C - +76°C |
| • 습도 | 5% ~ 90% 상대습도, 비-응축 |

지원 운영체제

윈도우® 서버 2008 R2, 윈도우® 7 (32/64비트), 윈도우 서버 2008 (32/64-비트), 윈도우® Vista (32/64비트), 윈도우® 서버 2003 (32/64비트), 윈도우® XP (32/64비트), 윈도우® 2000, 윈도우® NT, 리눅스 3.x, 2.6.x, 2.4.x, 2.2.16+ (32/64비트), Sun Solaris (x86 및 32/64비트), SCO OpenServer5,6, SCO UnixWare

승인

- EMC: CE EN550022 Class A, EN-50082-1, EN-50082-2(산업용); FCC A
- Safety: CSA 22.2.950, NRTL/C, IEC 950, EN60950.

주문 정보

UP32-SX-PCI(04018010)	32 포트 Universal PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드
SXDC8/422DX	8포트 RS422 DB25 Female DCE 확장 박스
SXDC8/DX	8포트 RS232 DB25 Female DCE 확장 박스
SXDC8/MX	8포트 RS232 DB25 Male DTE 확장 박스
	기타 구성에 대한 문의사항은 연락 주시기 바랍니다.

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229 이메일: asanst@asanst.com
 “ELK”와 “JUPITER”는 아산에스티의 등록상표입니다.