


ISA3420 | 8 포트 ISA RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16550 UART)

	<p>특징</p> <ul style="list-style-type: none">▶ DIP 스위치 또는 맞춤형 PAL 옵션으로 64 연속 I/O 위치 선택 가능▶ IRQ 수준(2-5, 7, 10-12 및 15) 공유 가능▶ 최대 데이터 전송속도: 460.8K bps
--	--

개요

ISA3420은 확장된 인터럽트 지원, 개별적으로 선택 하거나 공유 가능한 인터럽트 및 온-보드 인터럽트 상태 포트 기능이 있는 8포트 ISA RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드입니다. Oxford 16C950 UART용은 ISA3088-SN입니다.

기능 및 구성

•호스트 인터페이스	ISA
•포트 수	8
•전기적 인터페이스	RS-232
•UART	550 UART
•시리얼 커넥터	DB25M
•통신 칩	16550
•데이터 전송속도(최대)	460.8K bps
•데이터 전송거리(최대)	50 피트
•전원 요구사양	+12V@30mA, -12V@50mA
•전류 사양	+5V@240mA
•작동 온도	0°C ~ +70°C
•비-작동 온도	50°C ~ +105°C
•습도 범위	10 ~ 90% 상대 습도, 비-응축

용어 해설

*Interrupt(끼어들기, 인터럽트): 프로그램 실행 중에 중앙 제어 장치가 강제적으로 제어를 특정 주소로 옮기는 것. 프로그램 실행 중에 끼어들기가 발생하면 그 프로그램의 실행을 중단하고 그 시점에서의 중앙 제어 장치 내의 중요 데이터를 주 기억 장치로 되돌려 놓은 다음 특정 주소로부터 시작되는 프로그램에 제어를 옮긴다.

주문 정보

ISA3420	8포트 ISA RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16550 UART)
ISA3420-SN	8포트 ISA RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16C950 UART)

기타 케이블 및 터미널 블록 등 액세스리는 기술지원 팀으로 연락 주시기 바랍니다.

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.