

## PC3544-SN | 4 포트 PC/104 RS-232, RS-422, RS-485 시리얼(직렬) 통신 카드(16C954)



### 특징

- ▶ 2 포트는 RS-232, 2 포트는 RS-422 또는 RS-485로 구성 가능
- ▶ 버퍼<128-바이트 FIFO(First In First Out)>가 내장된 16C954 UART
- ▶ 데이터 전송속도 460.8K bps
- ▶ 40-핀 직각 헤더 커넥터
- ▶ -40°C ~ +85°C(선택 사양)

### 개요

PC3544-SN은 2 포트 RS-232, 2 포트는 RS-422 또는 RS-485로 구성 가능한 4 포트 PC/104 RS-232, RS-422, RS-485 시리얼(직렬) 통신 카드이며, 전송속도는 460.8K bps입니다. 버퍼<128-바이트 FIFO(First In First Out)>가 내장된 16C954 UART를 사용하며, 16C554 UART용은 PC3544이며, 16C854 UART용은 PC3544-SE입니다.

### 기능 및 구성

•호스트 인터페이스	PC/104
•포트 수	4
•전기적 인터페이스	RS-232, RS-422, RS-485
•UART	950 UART
•통신 칩	16C954
•데이터 전송속도(최대)	460.8K bps
•데이터 전송거리(최대)	4000 피트
•RoHS	예
•작동 온도	0°C - +70°C
•비-작동 온도	-50°C - +105°C
•확장 온도	연락 주시기 바랍니다.
•습도 범위	10 - 90% 상대 습도, 비-응축

### 주문 정보

PC3544-SN	4포트 PC/104 RS-232/422/485 시리얼(직렬) 통신 카드(16C954 UART)
PC3544-SE	4포트 PC/104 RS-232/422/485 시리얼(직렬) 통신 카드(16C854 UART)
PC3544	4포트 PC/104 RS-232/422/485 시리얼(직렬) 통신 카드(16C554 UART)

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호  
전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: [asanst@asanst.com](mailto:asanst@asanst.com)  
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.