


## LP7406-DB9M | 4 포트 Low Profile PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16C864 UART, DB9M)

	<p><b>특징</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 버퍼&lt;128-바이트 FIFO(First In First Out)&gt;가 내장된 16C864 UART</li> <li>▶ 데이터 전송속도: 460.8K bps</li> <li>▶ MD1 Low Profile 및 Universal Bus(3.3V 및 5V) 호환</li> <li>▶ 모든 모뎀 제어 신호 구현</li> <li>▶ 4개의 DB-9M 커넥터가 있는 36인치 케이블 기본 제공</li> </ul>
--	---

### 개요

LP7406-DB9M은 4포트 Low Profile PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드이며, 데이터 전송속도는 460.8K bps입니다. 각 RS-232 포트는 다양한 주변기기와 호환성을 극대화하기 위하여 모든 모뎀 제어 신호를 구현합니다. MD1 Low Profile과 Universal Bus(3.3V 및 5V)와 호환되며, 데이터 집약적 응용 프로그램에서 최대의 신뢰성을 보장하기 위하여 버퍼<128-바이트 Tx/Rx FIFO(First In First Out)>가 내장된 16C864 UART를 사용합니다. 4개의 DB-9M 커넥터가 있는 36인치 케이블은 기본으로 제공됩니다. 4개의 DB25M 커넥터용은 LP7406-DB25M, 표준 PCI 슬롯용은 PCI7406S-DB25M, 16C954 UART용은 LP7406-SN-DB25M입니다.

### 기능 및 구성

•호스트 인터페이스	PCI
•포트 수	4
•전기적 인터페이스	RS-232
•UART	850 UART
•시리얼(직렬) 커넥터	DB9M
•PC 브래킷	Low Profile
•통신 칩	16C864
•데이터 전송 속도(최대)	460.8K bps
•데이터 전송 거리(최대)	50 피트
•작동 온도	0°C - +70°C
•비-작동 온도	-50°C - +105°C
•습도 범위	10 - 90% 상대 습도, 비-응축

### 주문 정보

LP7406-DB9M	4포트 Low Profile PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16C864 UART, DB9M)
LP7406-DB25M	4포트 Low Profile PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16C864 UART, DB25M)
LP7406-SN-DB25M	4포트 Low Profile PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16C954 UART, DB25M)
PCI7406S-DB9M	4포트 PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16C864 UART, DB9M)
PCI7406S-DB25M	4포트 PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16C864 UART, DB25M)
PCI7406S-SN-DB25M	4포트 PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16C964 UART, DB25M)

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호  
 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: [asanst@asanst.com](mailto:asanst@asanst.com)  
 "ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.