


## PCI7161 | 16 포트 PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16C854 UART, DB25M)

	<p><b>특징</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 버퍼&lt;128-바이트 FIFO(First In First Out)&gt;가 내장된 16C854 UART</li><li>▶ 데이터 전송 속도 460.8K bps</li><li>▶ Universal PCI(3.3V 및 5V) 호환</li><li>▶ 모든 모뎀 제어 신호 구현</li><li>▶ 16개의 DB-25M 커넥터가 있는 36인치 케이블 2개 기본 제공</li></ul>
--	--

### 개요

PCI7161는 16포트 PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드며, 데이터 전송속도는460.8K bps입니다. 각 RS-232 포트는 다양한 주변기기와 호환성을 극대화하기 위하여 모든 모뎀 제어 신호를 구현합니다. Universal Bus(3.3V 및 5V)와 호환되며, 데이터 집약적 응용 프로그램에서 최대의 신뢰성을 보장하기 위하여 버퍼<128-바이트 Tx/Rx FIFO(First In First Out)>가 내장된 16C854 UART를 사용합니다. 16개의 DB-25M 커넥터가 있는 2개의 36인치 케이블은 기본으로 제공됩니다. DB9M 커넥터용은 PCI7161-DB9M, 16C954 UART용은 PCI7161-SN-DB25M입니다.

### 기능 및 구성

•호스트 인터페이스	PCI
•포트 수	16
•전기적 인터페이스	RS-232
•UART	850 UART
•시리얼(직렬) 커넥터	DB25M
•PC 브래킷	표준 높이
•통신 칩	16C854
•데이터 전송 속도(최대)	460.8K bps
•데이터 전송 거리(최대)	50 피트
•작동 온도	0°C - +70°C
•비-작동 온도	-50°C - +105°C
•습도 범위	10 - 90% 상대 습도, 비-응축

### 주문 정보

PCI7161-DB25M	16포트 PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16C854 UART, DB25M)
PCI7161-DB9M	16포트 PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16C854 UART, DB9M)
PCI7161-SN-DB25M	16포트 PCI RS-232 시리얼(직렬) 통신 카드(16C954 UART, DB25M)

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호  
전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: [asanst@asanst.com](mailto:asanst@asanst.com)  
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.