

## PCI7205S | 2 포트 PCI RS-232/422/485 시리얼(직렬) 통신 카드(16C850 UART)

	<p><b>특징</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 각 포트는 개별적으로 RS-232, RS-422 또는 RS-485로 구성 가능</li> <li>▶ 버퍼&lt;128-바이트 FIFO(First In First Out)&gt;가 내장된 16C850 UART</li> <li>▶ MD1 Low Profile 및 Universal PCI(3.3V 및 5V) 호환</li> <li>▶ 2개의 DB-9M 커넥터가 있는 36인치 케이블 기본 제공</li> <li>▶ RoHS 규제 및 WEEE 지침 준수</li> </ul>
---	--

### 개요

PCI7205S는 RS-232, RS-422 또는 RS-485로 구성이 가능한 2포트 PCI RS-232, 4S-422, RS-485 시리얼(직렬) 통신 카드입니다. 데이터 전송 속도는 921.6Kbps이며, RS-485 송신기 사용/사용하지 않음을 자동으로 처리합니다. 데이터 집약적 응용 프로그램에서 최대의 신뢰성을 보장하기 위하여 버퍼<128-바이트 Tx/Rx FIFO(First In First Out)>가 내장된 16C850 UART를 사용하며, 2개의 DB-9M 커넥터가 있는 36인치 케이블은 기본으로 제공됩니다.

### 기능 및 구성

•호스트 인터페이스	PCI
•포트 수	2
•전기적 인터페이스	RS-232, RS-422, RS-485
•UART	850 UART
•시리얼(직렬) 커넥터	DB9M
•PC 브래킷	표준 높이
•통신 칩	16C850
•데이터 전송 속도(최대)	921.6K bps
•데이터 전송 거리(최대)	4000 피트
•RoHS	예
•작동 온도	0°C - +70°C
•비-작동 온도	-50°C - +105°C
•습도 범위	10 - 90% 상대 습도, 비-응축

### 주문 정보

PCI7205S-DB9M	2포트 PCI RS-232, RS-422, RS-485 시리얼(직렬) 통신 카드(16C850 UART)
LP7205-DB9M	2포트 Low Profile PCI RS-232, RS-422, RS-485 시리얼(직렬) 통신 카드(16C850 UART)
LP7205-SN-DB9M	2포트 Low Profile PCI RS-232, RS-422, RS-485 시리얼(직렬) 통신 카드(16C950 UART)

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호  
 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: [asanst@asanst.com](mailto:asanst@asanst.com)  
 "ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.