


## PCI7404 | 4 포트 PCI RS-232, RS-422, RS-485 시리얼(직렬) 통신 카드(16C864 UART)



### 특징

- ▶ 각 포트는 개별적으로 RS-232, RS-422 또는 RS-485로 구성 가능
- ▶ 버퍼<128-바이트 FIFO(First In First Out)>가 내장된 16C864 UART
- ▶ 데이터 전송 속도 460.8K bps
- ▶ RS-485 활성화/비활성화 자동
- ▶ Universal PCI(3.3V 및 5V) 호환
- ▶ 4개의 DB-9M 커넥터가 있는 36인치 케이블 기본 제공
- ▶ RoHS 규제 및 WEEE 지침 준수

### 개요

PCI7404는 최대 460.8K bps 전송 속도를 지원하며, 현장에서 RS-232, RS-422 또는 RS-485로 구성이 가능한 4포트 PCI RS-232, RS-422, RS-485 시리얼(직렬) 통신 카드입니다. RS-485 모드에서 자동 활성화 기능은 운영 체제에서 표준 COM 포트로 볼 수 있습니다. PCI7404는 범용 버스(3.3V 및 5V)와 호환되며 표준 높이 PCI 슬롯에 설치될 수 있습니다. 4개의 DB-9M 커넥터가 있는 36인치 케이블은 기본으로 제공됩니다.

### 기능 및 구성

•호스트 인터페이스	PCI
•포트 수	4
•전기적 인터페이스	RS-232, RS-422, RS-485
•UART	850 UART
•시리얼(직렬) 커넥터	DB9M
•PC 브래킷	표준 높이
•통신 칩	16C864
•데이터 전송 속도(최대)	460.8K bps
•데이터 전송 거리(최대)	4000 피트
•RoHS	예
•작동 온도	0°C - +70°C
•비-작동 온도	-50°C - +105°C
•습도 범위	10 - 90% 상대 습도, 비-응축

### 주문 정보

PCI7404-DB9M      4포트 PCI RS-232, RS-422, RS-485 시리얼(직렬) 통신 카드(16C864 UART)

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호  
전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: [asanst@asanst.com](mailto:asanst@asanst.com)  
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.