

PM3602-SN-DB25M | 1포트 PCMCIA RS-422/485/530 시리얼 통신 카드(16C950 UART, DB25M)

	<p>특징</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Type II, 16-비트 PCMCIA 2.01 (JEIDA 4.1) 호환 폼 팩터▶ RS-422, RS-485, 또는 RS-530으로 구성 가능▶ 버퍼<128-바이트 FIFO(First In First Out)>가 내장된 16C950 UART▶ 데이터 전송속도 115.2K bps▶ RS-485 활성화/비활성화 자동▶ DB-25M 커넥터가 있는 12인치 분리형 케이블 기본 제공▶ RoHS 규제 및 WEEE 지침 준수
--	---

개요

PM3602-SN-DB25M은 RS-422, RS-485 또는 RS-530으로 구성 가능한 1포트 PCMCIA 시리얼(직렬) 통신 카드이며, 115.2 K bps의 전송 속도로 RS-485 송신기 사용/미사용을 자동으로 처리합니다. 맞춤형 전송속도와 9-비트 프로토콜을 지원하는 버퍼<128-바이트 FIFO(First In First Out)>가 내장된 16C950 UART를 사용하며, DB25M 커넥터가 있는 12인치 분리형 케이블은 기본으로 제공합니다. 16C550 UART용은 PM3602-DB25M, 16C850 UART용은 PM3602-SE-DB25M입니다.

기능 및 구성

•호스트 인터페이스	PCMCIA
•포트 수	1
•전기적 인터페이스	RS-422, RS-485, RS-530
•UART	950 UART
•시리얼(직렬) 커넥터	DB25M
•통신 칩	16C950
•데이터 전송속도(최대)	115.2K bps (버스트)
•데이터 전송거리(최대)	4000 피트
•RoHS	예
•작동 온도	0°C - +70°C
•비-작동 온도	-50°C - +105°C
•습도 범위	10 - 90% 상대 습도, 비-응축

주문 정보

PM3602-SN-DB25M	1포트 PCMCIA RS-422, RS-485, RS-530 시리얼(직렬) 통신 카드(16C950 UART)
PM3602-SE-DB25M	1포트 PCMCIA RS-422, RS-485, RS-530 시리얼(직렬) 통신 카드(16C850 UART)
PM3602-DB25M	1포트 PCMCIA RS-422, RS-485, RS-530 시리얼(직렬) 통신 카드(16C550 UART)

기타 케이블 및 터미널 블록은 기술지원 팀으로 연락 주시기 바랍니다.

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.