

## PM3602-DB25M | 1포트 PCMCIA RS-422/485/530 시리얼(직렬) 통신 카드(16C550 UART, DB25M)

	<p><b>특징</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Type II, 16-비트 PCMCIA 2.01 (JEIDA 4.1) 호환 폼 팩터</li><li>▶ RS-422, RS-485, 또는 RS-530으로 구성 가능</li><li>▶ 버퍼&lt;16-바이트 FIFO(First In First Out)&gt;가 내장된 16C550 UART</li><li>▶ 데이터 전송속도 115.2K bps</li><li>▶ RS-485 활성화/비활성화 자동</li><li>▶ DB25M 커넥터가 있는 12인치 케이블 기본 제공</li><li>▶ RoHS 규제 및 WEEE 지침 준수</li></ul>
--	---

### 개요

PM3602-DB25M은 1포트 PCMCIA RS-422, RS-485 또는 RS-530으로 구성 가능한 시리얼(직렬) 통신 카드이며 115.2 K bps의 데이터 전송속도로 RS-485 송신기 사용/미사용을 자동으로 처리합니다. 버퍼<16-바이트 FIFO(First In First Out)>가 내장된 16C550 UART를 사용하며, DB 25M 커넥터가 있는 12인치 분리형 케이블은 기본으로 제공합니다. DB9M용은 PM3602-DB9M이며, 맞춤형 전송속도 및 9-비트 프로토콜을 지원하는 16C950 UART용은 PM3602-SN-DB25M입니다.

### 기능 및 구성

•호스트 인터페이스	PCMCIA
•포트 수	1
•전기적 인터페이스	RS-422, RS-485, RS-530
•UART	550 UART
•시리얼(직렬) 커넥터	DB25M
•통신 칩	16C550
•데이터 전송속도(최대)	115.2K bps (버스트)
•데이터 전송거리(최대)	4000 피트
•RoHS	예
•작동 온도	0°C - +70°C
•비-작동 온도	-50°C - +105°C
•습도 범위	10 - 90% 상대 습도, 비-응축

### 주문 정보

PM3602-DB25M	1포트 PCMCIA RS-422, RS-485, RS-530 시리얼(직렬) 통신 카드(16C550 UART, DB25M)
PM3602-DB9M	1포트 PCMCIA RS-422, RS-485, RS-530 시리얼(직렬) 통신 카드(16C550 UART, DB9M)
PM3602-SE-DB25M	1포트 PCMCIA RS-422, RS-485, RS-530 시리얼(직렬) 통신 카드(16C850 UART, DB25M)
PM3602-SN-DB25M	1포트 PCMCIA RS-422, RS-485, RS-530 시리얼(직렬) 통신 카드(16C950 UART, DB25M)

기타 케이블 및 터미널 블록은 기술지원 팀으로 연락 주시기 바랍니다.

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호  
전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: [asanst@asanst.com](mailto:asanst@asanst.com)  
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.