


USB2101-DB25M | 1-포트 USB RS-232 시리얼 통신 어댑터(DB25M 커넥터)

	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 128바이트 Tx FIFO와 384바이트 Rx FIFO가 내장된 고속 UART ▶ 데이터 전송속도 460.8K bps ▶ 핫-스왑 ▶ 모든 모뎀 제어 신호 구현 ▶ USB 전원 사용 ▶ DB25M 커넥터 ▶ 6인치 USB 케이블 기본 제공
---	---

개요

USB2101-DB25M은 DB25M 커넥터에 레거시 또는 비-USB 장치를 연결하는 1포트 USB RS-232 시리얼 통신 어댑터이며, 최대 460.8K bps의 표준 PC 데이터 전송 속도를 지원합니다. 제품과 같이 제공되는 소프트웨어 드라이버 및 유틸리티는 마이크로소프트 윈도우 및 리눅스 운영 체제에서 설치 및 운용이 용이합니다. 소프트웨어 설치 후 USB2101-DB25M을 연결하면, 장치는 즉시 표준 시리얼 포트인식으로 인식됩니다. USB2101-DB25M은 DB25M 커넥터용이며, DB9M용은 USB2105R-DB9M입니다.

기능 및 구성

•호스트 인터페이스	USB
•포트 수	1
•전기적 인터페이스	RS-232
•USB 전원 공급	예
•시리얼 커넥터	DB25M
•RoHS	예
•통신 칩	USB/UART
•데이터 전송속도(최대)	460.8K bps
•데이터 전송거리(최대)	50 피트
•전원 요구사항	+5V@50mA
•USB 사양	1.1 준수, 2.0 호환
•치수	3.8x2.3x1.06 인치
•작동 온도	0°C ~ +70°C
•비-작동 온도	0 ~ +70°C
•습도 범위	10% ~ 90% 상대습도, 비-응축

주문 정보

- USB2101-DB25M 1-포트 USB RS-232 시리얼(직렬) 통신 어댑터(DB25M)
- USB2105R-DB9M 1-포트 USB RS-232 시리얼(직렬) 통신 어댑터(DB9M)

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229 이메일: asanst@asanst.com
 “ELK”와 “JUPITER”는 아산에스티의 등록상표입니다.