


**USB2104I-DB25M | 1포트 USB Isolated RS-422, RS-485, RS-530 시리얼 통신 어댑터(DB25M)**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 128바이트 Tx FIFO와 384바이트 Rx FIFO가 내장된 고속 UART</li> <li>▶ RS-422, RS-485 또는 RS-530으로 구성</li> <li>▶ 광학적 절연은 과전류 및 접지 루프 보호</li> <li>▶ 데이터 전송속도 921.6K bps</li> <li>▶ RS-485 활성화/비활성화 자동</li> <li>▶ 핫-스왑</li> <li>▶ USB 전원 사용</li> <li>▶ DB25M 커넥터</li> <li>▶ 6인치 USB 케이블 기본 제공</li> </ul>
---	--

**개요**

USB2104I-DB25M은 제어 및 자동화 애플리케이션에 적합한 절연된 1포트 USB RS-422 또는 RS-485 시리얼(직렬) 통신 어댑터이며, 절연은 접지 루프 및 서지에 의한 피해를 방지할 수 있습니다. USB 전원을 사용하므로 별도의 외부 전원은 필요 없습니다. 제품과 같이 제공되는 USB 소프트웨어 드라이버와 유틸리티는 윈도우 및 리눅스 운영체제에서 설치와 사용이 용이합니다. 소프트웨어 설치 후 사용 가능한 USB포트에 USB2102-DB25M을 연결하면 즉시 표준 시리얼 포트인 인식합니다.

**기능 및 구성**

•호스트 인터페이스	USB
•포트 수	1
•전기적 인터페이스	RS-422, RS-485, RS-530
•광학적 절연	예
•USB 전원 공급	예
•시리얼 커넥터	DB25M
•RoHS	예
•통신 칩	USB/UART
•데이터 전송속도(최대)	921.6K bps
•데이터 전송거리(최대)	4,000 피트
•전원 요구사항	+5V@100mA
•USB 사양	1.1 준수, 2.0 호환
•치수	3.8x2.3x1.0 인치
•작동 온도	0°C ~ +70°C
•비-작동 온도	0°C ~ +70°C
•습도 범위	10% ~ 90% 상대습도, 비-응축

**주문 정보**

USB2104I-DB25M 1포트 USB Isolated RS-422/485/530 시리얼(직렬) 통신 어댑터(DB25M)

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호  
 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229 이메일: [asanst@asanst.com](mailto:asanst@asanst.com)  
 “ELK”와 “JUPITER”는 아산에스티의 등록상표입니다.