


3 슬롯 PCI(64-비트/33MHz) 확장 시스템

	<p>특징</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 랩탑 또는 데스크탑 컴퓨터용 3슬롯 PCI 확장 시스템 ▶ 3개의 64-비트/33MHz PCI 슬롯 ▶ 짧고 긴 카드(최대: 12.283인치) 모두 사용 가능(3.3V용은 선택 사양) ▶ 2U 랙마운트 채시 ▶ CE, FCC Class A 인증 및 RoHS 준수
---	---

개요

서버 또는 데스크 탑 컴퓨터의 업그레이드가 필요하십니까? 컴퓨터의 교체 없이 3 개의 PCI(64-bit/33MHz) 카드를 사용 가능한 경제적인 유일한 솔루션이며, 시스템 바이오스에서 자동으로 구성되어 설치가 용이합니다. .



위에서 보기

후면

- | | | |
|----------------|-----------|-------------|
| ① 3슬롯 PCI 백플레인 | ⑤ PCI 케이블 | ⑦ PCI 카드 슬롯 |
| ② PCB ESD 보호 | ⑥ 호스트 카드 | ⑧ 케이블 연결 단자 |
| ③ 냉각 팬 | | ⑨ 전원코드 소켓 |
| ④ 전원공급장치 | | |

사양

- Backplane: 3개의 PCI 슬롯(64-비트/33MHz)
- 1 미터 PCI 확장 케이블(표준), 1.5 미터 PCI 확장 케이블(선택 사양)
- 상호연결 대역폭: 250MB/초
- 채시: 2U Rack Mount, 스틸/알루미늄(색상: 검정)
- 치수: 13.1"(폭) x 3.5"(높이) x 16.4"(깊이)
- 시스템 냉각장치: 34 CFM 팬(2개), 전원공급장치 팬(1개)
- 호스트 인터페이스 카드: Universal PCI 32-비트/33MHz, Low Profile PCI (64-비트/33MHz), 1배속 PCI Express, CardBus(PCMCIA), ExpressCard
- 전원공급장치: 550W
- MTBF: 100,000 시간
- 지원 운영체제: Windows, MacOS, Linux, Solaris
- 무상보증기간: 1년

규정 준수

FCC Class A 검증, CE 인증, RoHS 준수

환경 조건

• 작동 온도: 0°C~50°C • 비 작동 온도: -20°C~60°C • 상대 습도: 5%~85% 비-응축

주문 정보

- | | |
|----------|---------------------------|
| PCI3R | 3 슬롯 PCI 확장 시스템 |
| PCI3R-33 | 3 슬롯 PCI 확장 시스템(3.3V용 슬롯) |

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229 이메일: asanst@asanst.com
 “ELK”와 “JUPITER”는 아산에스티의 등록상표입니다.