

4U 랙 마운트 16 슬롯 PCI 익스프레스 확장 시스템(깊이: 20인치)

	<p>특징</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 사용중인 데스크탑 또는 서버에 16개의 PCI Express 카드 사용 솔루션 ▶ 길이가 긴 PCI 익스프레스 카드 설치 가능 ▶ 1배속, 4배속, 8배속 및 16배속의 어느 PCI 익스프레스 카드도 사용 가능 ▶ 최대 80Gbps 속도 지원 ▶ 8배속 또는 16배속 상호연결 옵션
---	--

16 슬롯 PCI 익스프레스 확장 시스템 구성도

기존의 서버 또는 워크스테이션에 사용할 수 있는 16개의 PCI 익스프레스 슬롯의 수를 추가하는 솔루션



1. 16개의 PCI 익스프레스 슬롯
2. 카드 홀드 다운 바
3. 냉각 팬
4. 전원공급장치

5. 3미터 iPass 케이블
6. PCI 익스프레스 링크 카드

7. PCI 익스프레스 카드 슬롯
8. 확장 새시 iPass 커넥터
9. 전원코드 소켓

사양

모델	사양
EB16-BX4	16개의 4배속 PCI 익스프레스 확장 시스템
EB16-BX8	14개의 8배속과 2개의 16배속 PCI 익스프레스 확장 시스템
백플레인(EB16-BX4)	17개의 PCI 익스프레스 슬롯 (16개의 4배속 슬롯), 호스트 링크카드용 전용 슬롯 1개
백플레인(EB16-BX8)	17개의 PCI 익스프레스 슬롯 (14개의 8배속 슬롯, 2개의 16배속 슬롯), 호스트 링크카드용 전용 슬롯 1개
케이블	3미터 iPass 케이블(표준)
상호 연결 대역폭	40Gbps(PCIe 8배속 링크 Gen 2), 80Gbps(PCIe 16배속 링크 Gen 2)
호스트 인터페이스 카드	
8배속 PCI 익스프레스 카드 또는 16배속 PCI 익스프레스 카드	
기타	
전원공급장치	850와트(표준), 1700와트 듀얼 또는 850와트 이중화 전원공급장치(선택 사양)
환경	작동 온도: 0°C ~ 50°C, 비 작동 온도: -55°C ~ 125°C, 상대 습도: 0% ~ 90% 비-응축
MTBF	850와트 표준(185,600 시간) 1700와트 듀얼(106,600 시간) 또는 850와트(720,000 시간) 이중화 전원공급장치
규정 준수	FCC Class A 검증, CE 인증, UL/CUL 등록
지원 운영 체제	윈도우, MacOS, 리눅스, 솔라리스
무상보증기간	1년

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229 이메일: asanst@asanst.com
 "ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.