


4U 랙 마운트 7 슬롯 PCIe 확장 시스템(SNMP와 이중화 전원공급장치)

	<p>특징</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 사용중인 서버 또는 워크스테이션에 7개의 PCI Express 카드 확장 사용 ▶ 가동중인 컴퓨터에서 PCI 익스프레스 카드 교체 가능 (핫스왑 기능) ▶ 길이가 긴 카드 모두 설치 가능 ▶ 쉬운 "플러그 앤 플레이" 설치 ▶ 1배속, 4배속, 8배속 및 16배속의 PCI 익스프레스 카드 사용 가능 ▶ 연속적으로 연결되어 있는 하드웨어 장치들의 구성 지원 ▶ MIL-STD-461E 설계, 오류 발생시 신속히 수정 가능토록 설계
---	--

7 슬롯 PCI 익스프레스 확장 시스템 구성도

		
<ol style="list-style-type: none"> 1. 7개의 PCI 익스프레스 슬롯 2. 냉각 팬 3. 이중화 전원공급장치 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. 3미터 iPass 케이블 6. 8배속 PCI 익스프레스 호스트 카드 	<ol style="list-style-type: none"> 7. PCI 익스프레스 카드 슬롯 8. 케이블 연결용 iPass 커넥터 9. 전원코드 소켓 10. SNMP 감시용 RJ-45 이더넷 연결

사양

모델	사양
EB7-X8G2-RAS-4U	7 슬롯 PCI 익스프레스 확장 시스템<4배속 속도, 16배속 커넥터>
백플레인	8개의 PCI 익스프레스 Gen 2 슬롯 (8배속 PCIe Gen2 슬롯, 16배속 커넥터)
케이블	3미터 iPass 케이블
상호 연결 대역폭	4GB/초(단방향), 8GB/초(양방향)
호스트 인터페이스 카드	
Low Profile 8배속 PCI 익스프레스 Gen2 카드(8배속 속도 및 8배속 커넥터)	
기타	
전원 공급 장치	550와트 핫-스왑 이중화 전원공급장치
환경	작동 온도: 0°C ~ 50°C, 비 작동 온도: -20°C ~ 60°C, 상대 습도: 5% ~ 85% 비-응축
MTBF	100,000 시간
규정 준수	FCC Class A 검증, CE 인증, UL/CUL 등록
지원 운영 체제	윈도우, MacOS X 10.4+, 리눅스 Kernel 2.6x+, 슬라리스
무상보증기간	1년

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229 이메일: asanst@asanst.com
 "ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.