

HEDE275-SAS/SATA-AL-XX | Low Profile 착탈식(Removable) 드라이브(HDD/SDD) 인클로저



특징

- ▶ Low-Profile SATA 또는 SAS 드라이브 지원
- ▶ 소형 베이 및 멀티 드라이브 인클로저에 이상적
- ▶ 고속 3Gb/s 성능 지원

개요

HEDE275-SAS/SATA-AL은 표준 또는 소형 5.25인치 Half-Height 확장 슬롯에 1개의 3.5인치 Low Profile SATA 3Gb/s 또는 SAS 드라이브를 장착할 수 있는 내구성이 우수한 제품입니다. 이중 잠금 손잡이 나사는 높은 충격 및 진동 환경에서 착탈식 드라이브 캐리어를 안전하게 하며 안정적입니다.

특징

- 견고한 구조
- 높은 등급의 메이팅 커넥터
- 이중 잠금 손잡이 나사
- "소프트 스타트" 회로

이점

- 물리적인 충격으로부터 드라이브 보호
- 최대 25K 삽입 지원
- 높은 충격 및 진동 환경에서 착탈식 드라이브 캐리어를 안전하게 한다.
- 스피ن 업 시 돌입 전류를 제거하고 삽입하는 동안 전원 아크를 방지하여 데이터 무결성 보장

응용분야

- 공중 및 해상 시스템 • 차량 전자 • 멀티 드라이브 인클로저 • 데이터 보안 • 데이터 백업 • 오디오/비디오 편집
- 드라이브 교환 및 수송

사양

- 고속 3 Gb/s 성능을 위한 SATA 및 SAS 인터페이스
- SAS는 6 Gb/s의 집계 버스트 속도에 대하여 전이중 양방향 데이터 전송 지원
- 가벼운 알루미늄 가능
- 이중 잠금 손잡이 나사는 높은 충격 및 진동 환경에서 착탈식 드라이브 캐리어를 안전하게 한다.
- 키 잠금 및 전원 켜기 끄기
- 핫스왑(운용 중인 시스템에서 시스템 전체의 동작에는 하등 영향을 미치지 않으면서 장치나 부품을 교체하는 것)
- "소프트 스타트" 회로 및 정전기 방지 장치 보호
- 커넥터 맞춤 핀
- 단위 선택 표시기
- 전면 패널 드라이브 ID 표시기
- 드라이브 작동 표시기
- 높은 등급의 메이팅 커넥터
- 레거시 전원 또는 SATA 전원 커넥터 사용 가능
- 장착용 하드웨어 기본 제공
- RoHS 준수
- 치수: 5.75인치(폭) x 8.33인치(길이) x 1.13인치(높이), 146mm(폭) x 212mm(길이) x 29mm(높이) ※ 치수는 참조용

주문 정보

- | | |
|------------------------|---|
| HEDE275-SAS/SATA-AL-CA | 완제품, SAS/SATA 3Gb/s, 알루미늄, 검정색 |
| HEDE275-SAS/SATA-AL-CO | 캐리어(Carrier), SAS/SATA 3Gb/s, 알루미늄, 검정색 |
| HEDE275-SAS/SATA-AL-FO | 프레임(Frame), SAS/SATA 3Gb/s, 스틸, 검정색 |

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.