

HEDE50-SATA6G-XX | 작고 견고한 High End 2.5인치 드라이브(HDD/SSD)용 착탈식 인클로저

	특징 <ul style="list-style-type: none">▶ 2.5인치 SATA 6Gbps 및 SATA 3Gbps 드라이브 지원▶ 핫-스왑 가능한 USB 2.0 제품 가능▶ 견고한 스테인리스 스틸 구조▶ 3.5인치 또는 5.25인치 드라이브 베이에 장착
--	--

개요

HEDE50-SATA6G-XX는 견고한 스틸 및 플라스틱으로 제작된 신뢰할 수 있는 다양한 용도의 착탈식 인클로저입니다. 특히 이 제품은 2.5인치 SATA 드라이브를 3.5인치 또는 5.25인치 드라이브 베이에 적합하도록 설계되었으며 6Gbps 드라이브와 호스트 구성으로 사용할 때 수신 프레임은 6Gbps 성능을 제공함은 물론 3Gbps 드라이브와 호스트 구성 시 호환됩니다.

특징

- 20K 삽입 등급
- 견고한 구조
- "소프트 스타트" 회로 및 정전기 방지 장치 보호
- 6 Gbps로 작동

이점

- 커넥터는 여러 번 드라이브 삽입 및 제거 가능
- 드라이브는 물리적 충격에 보호됨
- 스핀 업 시 돌입 전류를 제거하고 삽입하는 동안 전원 아크를 방지함으로 데이터 보전 보장
- 6 Gbps 드라이브 사용 및 호스트 구성으로 6 Gbps까지 데이터 전송

응용 분야

- 6 Gbps 성능 • 드라이브 교환 • 드라이브 이동 • 보안 백업 • 시험

사양

- SATA 3Gbps 또는 6Gbps 드라이브 지원
- 높은 등급의 커넥터는 20K 까지 드라이브 삽입 및 제거 지원
- "소프트 스타트" 회로는 스핀 업 시 돌입 전류를 제거하고 삽입하는 동안 전원 아크를 방지하여 데이터 무결성 보장
- 켜기, 끄기 스위치 및 보안용 잠금 기능
- 전면 드라이브 ID 표시 장치
- 드라이브 작동 표시기
- 정전기 장치 보호
- 색상: 검정(표준), 베이지(선택 사양)
- 커넥터 맞춤 핀
- 치수: 4.01인치(폭) x 5.65인치(길이) x 1.01인치(높이), 2mm(폭) x 144mm(길이) x 26mm(높이) ※ 치수는 참조용
- 무상보증기간: 3년, 도킹 스테이션(1년)

주문 정보

HEDE50-SATA6G-CA	완제품(캐리어+프레임), SATA 3Gbps, 5.25인치용 브라켓, 검정(표준), 베이지(선택 사양)
HEDE50-SATA6G-CO	캐리어, SATA 3Gbps, 색상: 검정(표준), 베이지(선택 사양)
HEDE50-SATA6G-FO	프레임, SATA 3Gbps, 색상: 검정(표준), 베이지(선택 사양)
HEDE50-SATA6G-DS	Docking Station, USB 2.0-to-SATA Docking Station, USB "Y" 전원 코드

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.