


HEDE75-SAS/SATA-STL-XX | 견고한 스틸 구조의 착탈식 드라이브(HDD/SSD)용 인클로저

	특징 <ul style="list-style-type: none">▶ 3.5인치 Low Profile SAS/SATA 3Gb/s 용▶ 소형 또는 맞춤형 스토리지 베이▶ SAS/SATA 3Gb/s 지원▶ 핫-스왑
--	---

개요

HEDE75-SAS/SATA-STL-XX 는 표준 또는 소형 Half-Height 5.25 인치 주변 장치 베이에 Low-Profile(최대 높이 1 인치) 3.5 인치 드라이브를 장착하는 스틸 구조의 드라이브 캐리어와 수신 프레임으로 구성된 제품입니다. SAS/SATA 3Gb/s 인터페이스가 가능하며, 많은 경우에는, 이전 기술의 드라이브와 하향 호환됩니다.

특징

- 견고한 구조
- 핫스왑
- "소프트 스타트" 회로
- 하향 호환

이점

- 물리적 손상으로부터 드라이브 보호
- 시스템이 구동하는 동안 드라이브 캐리어 제거 가능
- 돌입 전류 제거, 데이터 무결성 보장
- 이전 기술의 하드드라이브 이용

응용분야

• PCI RAID • 소프트웨어 RAID • 드라이브 교환 • 드라이브 운반 • 보안 • 백업 • 테스트 • 오디오/비디오 편집

사양

- 키 잠금/전원 켜고 끄기
- 호스트 지원으로 핫-스왑 가능
- "소프트 스타트" 회로 및 정전기 방지 장치 보호
- 높은 등급의 메이팅 커넥터는 최대 25,000 삽입 지원
- 케이블 없는 드라이브 커넥터
- 커넥터 맞춤 핀
- LED 표시기
- 장착용 하드웨어 기본 제공
- 검정 또는 베이지 색상 가능
- 치수: 5.75인치(폭) x 8.15인치(길이) x 1.65인치(높이) 146mm(폭) x 207 mm (길이) x 42mm(높이) ※ 치수는 참조용

주문 정보

HEDE75-SAS/SATA-STL-CA	완제품, SAS/SATA 3Gb/s, RoHS, 검정(표준), 베이지(선택)
HEDE75-SAS/SATA-STL-CO	캐리어(Carrier), SAS/SATA 3Gb/s, RoHS, 검정(표준), 베이지(선택)
HEDE75-SAS/SATA-STL-FO	프레임(Frame), SAS/SATA 3Gb/s, RoHS, 검정(표준), 베이지(선택)

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.