


HEDX115-6G-XXX | High End 착탈식(Removable) 드라이브(HDD/SSD) 인클로저

	<p>특징</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2.5인치 또는 3.5인치 SAS 또는 SATA 드라이브 지원 ▶ SAS 수신 프레임은 SATA 드라이브 캐리어와 호환 ▶ 신뢰할 수 있는 스틸 재질 ▶ 드라이브 캐리어 키 잠금 장치와 하드 디스크 드라이브 작동 상태 표시
--	--

개요

HEDX115-6G-XXX는 5.25인치 드라이브 베이에 2.5인치 또는 3.5인치 드라이브를 장착 가능한 작고 견고한 착탈식 하드 드라이브 인클로저입니다. HEDX115-6G-XXX 수신 프레임은 이전의 3 Gbps 프레임으로 동일한 HEDX115-XXX 캐리어를 이용하여 6Gbps 성능을 제공합니다. 그러면 6G 드라이브, 프레임 및 호스트 구성으로 사용하는 경우 6Gbps 속도 활용 기회는 물론 이전 버전인 3G 하드 디스크와 호환됩니다. HEDX115-6G-XXX 착탈식 인클로저는 다양한 최신 PC 새시 베이 치수에 맞게 특별히 설계 되었습니다.

특징

- 최소 크기와 캐리어 중심 디자인
- 견고한 구조
- 핫-스왑
- "소프트 스타트" 회로
- SAS 수신 프레임
- 6 Gbps 운영
- 2.5인치 드라이브 장착 홀(구멍)

이점

- 표준 또는 맞춤형 5.25인치 PC 베이에 적합
- 드라이브는 물리적 충격에 보호됨
- 시스템에 전원이 공급되는 동안 드라이브 캐리어를 제거할 수 있도록 하여 윈도우 환경에서 운영 유연성 제공
- 스피ن 업 시간 동안 돌입 전류를 제거하고 삽입하는 동안 전원 아크를 방지하여 데이터 무결성 보장
- SATA 드라이브 캐리어 사용 가능(비용 효율성)
- 6 Gbps 하드 디스크 드라이브 및 호스트 컨트롤러를 사용 6 Gbps까지 데이터를 전송
- HEDX115-6G-XXX 캐리어는 3.5인치 드라이브와 2.5인치 SAS, SATA SSD 드라이브 지원

응용 분야

- 6G bps 성능 • 보안 • 백업 • 테스트 • 오디오 및 비디오 편집 • 드라이브 교환 및 테스트

사양

- 소형 인클로저
- SAS 및 SATA 6 또는 3 Gbps 드라이브 및 동작 지원
- 드라이브 활동 표시기(시스템에 따라 다름)
- SAS 수신 프레임은 SATA 드라이브 캐리어와 호환
- 핫 스왑
- 드라이브 스피ن, 전원 켜기 및 끄기 버튼
- 드라이브 캐리어 잠금 장치
- "소프트 시작" 회로 및 정전기방지 장치 보호
- 전원, 스피ن 및 팬 고장 표시기
- 케이블 없는 드라이브 커넥터
- 25K 메이팅 커넥터
- 2.5인치와 3.5인치 드라이브 지원
- 냉각 팬
- 치수: 5.81인치(폭)x8.08인치(길이)x1.62인치(높이) 148mm(폭)x205mm(길이)x41mm(높이) ※ 치수는 참조용
- 무상보증기간: 5년

주문 정보

HEDX115-6G-CAX	완제품, SAS/SATA 6G bps, RoHS 규제, 검정
HEDX115-6G-COX	캐리어, SAS/SATA, RoHS 규제, 검정
HEDX115-6G-FOX	프레임, SAS/SATA 6Gbps, RoHS 규제, 검정
HEDX115-6G-BCP	플라스틱 베이 커버
HEDX115-6G-MDCA	MoveDock 캐리어 어댑터, USB2.0/SATA, USB 케이블, AC 어댑터, 실버

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: asanst@asanst.com
 "ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.