


ELK-PCI5103S | 1 포트 PCI RS-232 동기식 시리얼 통신카드(Z85230)

	특징 <ul style="list-style-type: none">▶ 향상된 Z85230 직렬 통신 컨트롤러(ESCC)▶ 데이터 전송속도: 128K bps▶ 범용 버스(3.3V 및 5V)와 호환▶ 모든 모뎀 제어 신호 구현▶ DB-25M 커넥터
---	---

개요

ELK-PCI5103S는 1 포트 PCI RS-232 동기식 시리얼 통신 카드이며, 데이터 전송속도는 128K bps입니다. 향상된 Z85230의 시리얼 통신 컨트롤러(ESCC)를 사용하며, 모든 모뎀 제어 신호를 구현합니다. 범용 버스(3.3V 및 5V)와 호환되며, Low Profile PCI 슬롯용은 ELK-LP5103입니다.

기능 및 구성

•호스트 인터페이스	PCI
•포트 수	1
•전기적 인터페이스	RS-232
•통신 컨트롤러	Z85230
•직렬 커넥터	DB25M
•통신 칩	85230-8 ESCC
•브래킷	표준 높이
•데이터 전송속도(최대)	128K bps (버스트)
•데이터 전송거리(최대)	50 피트(RS-232)
•작동 온도	0°C - +70°C
•비-동 온도	-50°C - +105°C
•습도 범위	10 - 90% 상대 습도, 비-응축

주문 정보

ELK-PCI5103S	1 포트 PCI RS-232 동기식 시리얼 통신카드(Z85230)
ELK-LPI5103	1 포트 Low Profile PCI RS-232 동기식 시리얼 통신카드(Z85230)
CBL104	표준 DB25F to DB25M 시리얼 확장 케이블(72인치)
TBKT104	터미널 블록(DB25 Female 커넥터 to 25 Screw Terminal) 및 CBL104

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.