


ELK-PCI5104S | 1 포트 PCI RS-232/422/485/530/530A, V.35 동기식 시리얼 통신카드(Z16C32)

| | |
|---|---|
|  | <p>특징</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ RS-232, RS-422, RS-485, RS-530, RS-530A, 또는 V.35로 구성 가능 ▶ DMA 컨트롤러 및 32-바이트 FIFO 버퍼가 내장된 Z16C32 범용 시리얼 컨트롤러(IUSC) ▶ 256K 바이트의 온-보드 RAM/링크 목록 DMA 지원 ▶ 데이터 전송속도: 10M bps ▶ 범용 버스(3.3V 및 5V)와 호환 ▶ DB-25M 커넥터 ▶ RoHS 규제 및 WEEE 지침 준수 |
|---|---|

개요

ELK-PCI5104S는 RS-232, RS-422, RS-485, RS-530, RS-530A 또는 V.35로 구성할 수 있는 1포트 PCI 동기식 시리얼 통신카드이며, 통신 전송속도는 10M bps입니다. PCI5104S는 DMA 컨트롤러 및 32-바이트 FIFO 버퍼가 내장된 Z16C32 통합 범용 직렬 컨트롤러(IUSC)를 사용하며, 범용 버스(3.3V 및 5V)와 호환됩니다. ELK-PCI5104S는 표준 크기의 PCI 슬롯용이며, Low Profile PCI 슬롯용은 ELK-LP5104입니다.

기능 및 구성

| | |
|---------------|---|
| •호스트 인터페이스 | PCI |
| •포트 수 | 1 |
| •전기적 인터페이스 | RS-232, RS-422, RS-485, RS-530, RS-530A |
| •V.35 | 예 |
| •RoHS | 예 |
| •통신 컨트롤러 | Z16C32 |
| •시리얼 커넥터 | DB25M |
| •통신 칩 | Z16C32 IUSC |
| •브래킷 | 표준 높이(크기) |
| •데이터 전송속도(최대) | 10M bps (버스트) |
| •데이터 전송거리(최대) | 50 피트(RS-232), 4000 피트(RS-485) |
| •RS-485 작동 | 양방향 통신(4 선), 반 양방향 통신(2 선) |
| •작동 온도 | 0°C - +70°C |
| •비-작동 온도 | -50°C - +105°C |
| •습도 범위 | 10 - 90% 상대 습도, 비-응축 |

용어 해설

*Full duplex(양방향 통신): 데이터 통신에서 양방향으로 동시에 데이터의 전송이 이루어지는 통신 방식. 가정용 전화나 주 컴퓨터와 단말기 간의 통신 등이 있다. 회선의 비용은 많이 드나 송수신 방향을 바꾸기 위한 반전 시간이 필요 없으므로 전송 효율이 높다. 4선식 회선으로 동시에 송수신되는 전신 또는 데이터 통신 방식.

*Half duplex(반 양방향 통신): 접속된 두 장치 간에 교대로 데이터를 교환하는 통신 방식. 양방향 전송이 가능하지만 송수신 동시는 불가능하고 어떤 시점에서는 한 방향만 전송된다.

주문 정보

| | |
|--------------|---|
| ELK-PCI5104S | 1 포트 PCI RS-232/422/485/530/530A, V.35 동기식 시리얼 통신카드(Z16C32) |
| ELK-LP5104 | 1 포트 Profile PCI RS-232/422/485/530/530A, V.35 동기식 시리얼 통신카드(Z16C32) |
| CBL104 | 표준 DB25F to DB25M 시리얼 확장 케이블(72인치) |
| CBL107 | DB25F(RS530) to DB37M(RS-449 DTE) 시리얼 케이블(10인치) |
| CBL159 | DB25 Female(RS530) to DB15 Male(X.21) 케이블 |
| CBL178 | DB25F(V.35) to ITU-T ISO-2593 Style Connector (V.35) 케이블(72인치) |
| TBKT104 | 터미널 블록(DB25 Female 커넥터 to 25 Screw Terminal) 및 CBL104 |

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.



서울특별시 영등포구 양평동 3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
 전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229, 이메일: asanst@asanst.com
 "ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록 상표입니다.