ELK-HT-PXXXX | 패널 장착 및 패널 상단용 마우스

특징

▶손가락으로 커서를 이동하므로 움직이는 부품이 없음
▶위치를 거꾸로 사용함은 물론 패널 장착 또는 패널 상단용으로 가능
▶완전 밀폐
▶어느 각도로도 사용 및 장착 가능
▶Xenoy™ 6240 유리 강화 폴리 카보네이트 섀시
▶매우 작은 공간에서 사용 가능
▶어느 환경에서도 사용할 수 있도록 제작
▶견고한 외부 섀시
▶드라이버 설치 불필요
▶FCC Class B 및 CE Mark 인증

개요

이 제품은 손가락이 움직이는 방향으로 커서가 이동하는 "Gestural 입력 엔진" 기술로 개발된 마우스로 움직이는 부품이 없으며, 먼지 또는 진동에 영향을 받지 않습니다. 거꾸로, 옆으로, 응용 프로그램에 직각으로 등 아무데나 장착할 수 있습니다. 사용자는 원하는 방향과 속도 및 커서의 이동 거리는 광학 렌즈를 통하여 손 또는 손가락으로 이동합니다. 기존 제어판 표면에 떨어지지 않게 딱 붙이거나 아니면 그냥 느슨하게 부착 또는 놓아도 됩니다. 별도의 드라이버는 필요하지 않으며, 산업용 트랙볼 보다 더 견고하고, 밀폐된 터치 패드 또는 조이스틱보다 더 정밀합니다. 극도로 열악한 환경용으로 설계되었으며, 제철소, 기계 공장, 야외 제어 패널 및 심지어 견고하며, 진동을 견뎌내야만 하는 군 애플리케이션 분야에서 이미 입증되었습니다.

기능 및 구성

기능

•해상도: 192 counts per full Revolution
•입력 스위치: 4
•버튼: 왼쪽, 오른쪽, 중앙 및 속도 버튼
•인터페이스: USB, PS/2 마우스 포트 및 SUN
•호환성: 윈도우즈 98, 2000, 2003, XP, 7, 리눅스(USB 모델), MacOS 버전 8 및 이상
•케이블 길이: 2.4 미터
•소모 전력(일반 작동): 44mA

용어

*Toggle(토글)이란 하나의 설정 값으로부터 다른 값으로 전환하는 것.
*frame(프레임): 데이터 통신, 컴퓨터 그래픽스(CG), 텔레비전 방송 등에서 전송되는 정보의 일정한 단위, 크기 또는 경계를 가리키는 용어

기구적 사양

•치수: 119.7mm(길이) x 107.2mm(폭) x 40.1mm(높이)
•무게: 277 그램
•바디 소재: Xenoy™ 5220
•추적 속도: 초당 1,500 frame

응용 분야

•선박용•의료 •정부 및 군용 •자동차 •항공 •에너지 및 생산 공장 •통신 및 콜 센터, 키오스크 및 Embedded

규정 준수

•RoHS, FCC Part 15, EU DoC, NEMA 4, IP66

환경 조건

•작동 온도: -15°C ~ +55°C(최소)
•비-작동 온도: -40°C ~ +85°C(최소)
•습도: 45% ~ 85%(5°C ~ 35°C)

주문 정보

ELK-HT-PMUSB	패널 장착용 (USB 인터페이스)
ELK-HT-PMSMP	패널 장착용 (PS/2, 마우스 포트)
ELK-HT-PMSUN	패널 장착용 (SUN 인터페이스)
ELK-HT-PTUSB	패널 상단용 (USB 인터페이스)
ELK-HT-PTSMP	패널 상단용 (PS/2, 마우스 포트)
ELK-HT-PTSUN	패널 상단용 (SUN 인터페이스)

이 문서 내의 모든 사양은 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

ASAN ST
www.asanst.com
서울특별시 영등포구 양평동3가 16번지 우림 e-BIZ센터 309호
전화: 02)2164-9933 팩스: 02)2164-9229 이메일: asanst@asanst.com
"ELK"와 "JUPITER"는 아산에스티의 등록상표입니다.